

Pákový zatěžovací snímač SSQ

Páková zatěžovací buňka Typ ESSQ

Použití:

- Testování brzdového / plynového / spojkového stroje
- Testovací stůl
- Měření síly neovlivněné úhlem páky ruční brzdy
- Automobilový průmysl

Hlavní rysy:

- Hliník
- Pouze pro kompresi
- Kabel: 1mt
- Kompaktní konstrukce
- Nízký profil s rukojetí
- IP65 – třída ochrany
- NOMINÁLNÍ NÁKLAD: 100 kg



Jmenovité zatížení	Kg	100
Citlivost	mV/V	2.0±5%
Nelinearita	%FS	±0.05
Hystereze	%FS	±0.05
Opakovatelnost	%FS	±0.05
Creep (30min.)	%FS	±0.05
Zero balance	%FS	±2
TCO	%FS/10°C	±0.05
TC Span	%FS/10°C	±0.05
Vstupní odpor	Ω	410±10
Výstupní odpor	Ω	350±2
Izolační odpor	MΩ	≥5000
Provozní teplotní rozsah	°C	-10 ~ +60
Limit bezpečného zatížení	%FS	120
Boční limit zatížení	%FS	150
Doporučená excitace	VDC	3 ~ 10
Max. excitace	VDC	15
Krytí		IP65
Konstrukce		Hliník
Délka kabelu		1mt – Ø 3-4